



ELEKTRA®

ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.



MOTOR SÜRÜCÜ GİRİŞ REAKTÖRLERİ

MOTOR SÜRÜCÜ GİRİŞ REAKTÖRLERİ

Nominal Gerilim:	400V
Gerilim Düşümü:	9.2V (%4)
Tip:	Açık Tip
Koruma Sınıfı:	IP00
Güvenlik Sınıfı:	1. Sınıf
Endüktans Sapması:	+-%10
Termal Sınıf:	T40/B
Sağlanan Standartlar:	EN 60742, EN61558 2-20



Motor Sürücü Giriş Reaktörleri, üç fazlı motor sürücüleri ile şebeke arasına yerleştirilir. Motor sürücünün oluşturmuş olduğu harmonik içeriğin şebekeye ulaşmasını kısmen engeller ve motor kalkış anlarında aşırı akım çekilmesini önler. Elektra olarak müşterilerimize istenilen değerlere sahip kontrol transformatörlerini **CE sertifikası ile** sunmaktayız.



ELEKTRA MODEL	Sürücü Gücü (kVA)	Paket Tipi
ERL3-16/1.83	10	3UI 75/25
ERL3-20/1.43	12.5	3UI 75/25
ERL3-25/1.13	15	3UI 75/25
ERL3-35/0.84	22.5	3UI 75/40
ERL3-40/0.73	25	3UI 90/30
ERL3-50/0.59	32.5	3UI 90/40
ERL3-63/0.47	40	3UI 90/50
ERL3-80/0.37	50	3UI 120/40
ERL3-100/0.29	65	3UI 120/40
ERL3-125/0.23	85	3UI 120/50
ERL3-160/0.18	100	3UI 120/65

Paket Tipi	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H
3UI 75/25	150	67	132	113	50	6	6	182	85
3UI 75/40	150	82	132	113	65	6	6	182	105
3UI 90/30	180	76	155	136	57	8	8	205	95
3UI 90/40	180	76	155	136	67	8	8	205	105
3UI 90/50	180	96	155	136	77	8	8	205	120
3UI 120/40	240	90	210	185	65	10	10	260	120
3UI 120/50	240	105	210	185	80	10	10	260	135
3UI 120/65	240	120	210	185	95	10	10	260	145
3UI 150/50	240	110	210	185	80	10	10	260	135
3UI 150/65	300	125	256	224	95	10	10	305	155
3UI 150/75	300	135	256	224	105	10	10	305	165
3UI 180/65	360	158	310	264	125	10	10	380	200
3UI 180/90	360	188	330	264	155	10	10	400	235

